Normes
IEC / EN 60900

MO-69T..

Domaine d'application : BT

Douille isolée 3/8" TORX® isolée

Utilisation :

- Douille TORX® isolée 1 000 V pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristiques :

- Isolation par trempage de PVC orange.
- Embout TORX® mâle.

Référence	Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Tension		Profil
				Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	
MO-69T15		80	0.040	1 000 V	1 500 V	Torx T15
MO-69T20	_	80	0.045	1 000 V	1 500 V	Torx T20
MO-69T25	_	80	0.045	1 000 V	1 500 V	Torx T25
MO-69T30	_	80	0.055	1 000 V	1 500 V	Torx T30
MO-69T40	_	115	0.058	1 000 V	1 500 V	Torx T40

ID : UDID : :: 01/01/1970/Saturday 18th of May 2024 07:34:41 AM

www.catuelec.com

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46