Normes
Casque/ Helmet : EN 397
EN 50365 1000 V AC
1500 V DC Ecran/
Faceshield : Arc flash GS-
ET-29 APC 2 ASTM
F2178 ATPV 14 cal/cm²
EN 166/EN 170 2C-1,4
CATU 1B 8 2 1 3

MO-180-ARC-..

Bavette de protection arc flash de remplacement pour le MO-180-ARC-12, APC2 - 12 cal/cm²

Utilisation :

- Solution unique brevetée par CATU permettant de protéger le visage et la tête contre le risque lié à la chaleur d'un arc électrique.

Caractéristiques :

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI) et protection mécanique.
- Protection thermique contre l'arc électrique selon les deux méthodes de test :
    1. APC (Classe de Performance à l'Arc);
    2. ATPV (Valeur de Performance Thermique à l'Arc).
- Écran totalement rétractable à l'intérieur du casque.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clip.
- Taille réglable facilement par molette.

Référence	Description	Arc	
	Composition	ATPV (cal/cm²)	Box test
MO-180-ARC-12-CC	Bavette de remplacement	12	APC 2

www.catuelec.com

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46