

Normes

Casque/ Helmet : EN 397
 EN 50365 1000 V AC
 1500 V DC Ecran/
 Faceshield : Arc flash GS-
 ET-29 APC 2 ASTM
 F2178 ATPV 14 cal/cm²
 EN 166/EN 170 2C-1,4
 CATU 1B 8 2 1 3

MO-180-ARC-..

Casque Arc-Flash avec écran facial intégré et protection du cou pour électricien

Utilisation :

- Solution unique brevetée par CATU permettant de protéger le visage et la tête contre le risque lié à la chaleur d'un arc électrique.

Caractéristiques :

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI) et protection mécanique.
- Protection thermique contre l'arc électrique selon les deux méthodes de test :
 1. APC (Classe de Performance à l'Arc);
 2. ATPV (Valeur de Performance Thermique à l'Arc).
- Écran totalement rétractable à l'intérieur du casque.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clip.
- Taille réglable facilement par molette.



Référence	Description Composition	Taille	Protection		Arc		Masse (kg)
			Classe	VLT	ATPV (cal/cm ²)	Box test	
MO-180-ARC-12-CC	Bavette de remplacement	-	-	-	12	APC 2	-
MO-180-ARC-12-VI	Écran de remplacement	-	-	-	12	APC 2	-
MO-180-ARC-12-VI-CC	Écran + bavette de remplacement	-	-	-	12	APC 2	-
MO-180-ARC12	Casque	52 - 64 cm	52 - 64 cm	> 60%	12	APC 2	52 - 64 cm
M-881836	Bandeau frontal matelassé de rechange	-	-	-	-	-	-
M-882671	Coiffe + Jugulaire de rechange avec mentonnière	-	-	-	-	-	-