Normes
IEC 61230

MT-5805P

Équipement MALT/CC pour poste à conducteurs nus, 20 kA/1s.

Utilisation :

- Équipement portable de MALT/CC.
- Icc : 20 kA/1 s.

Caractéristiques :

- Pinces pour conducteurs **MT-815-C** avec embout hexagonal type C de 12 mm sur plats.
- Capacité des pinces : ronds de 5 à 35 mm et plats de 5 à 40 mm.

Composition :

- 3 pinces pour conducteurs **MT-815-C.**
- 1 étau de terre **MT-840/1**. Capacité: diamètres de 6 à 25 mm et plats jusqu'à épaisseur 25 mm.
- 1 ensemble 3 câbles de court-circuit isolés PVC, section 70 mm² long. 1,5 m.
- 1 câble isolé PVC, section 35 mm² ,long. 2,5 m.
- Coffret plastique de transport **M-78665.**

Référence	Dimensions (mm)	ICC (kA/1s)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
MT-5805P	670 x 420 x 200	20	20	20

ID : UDID : :: 01/01/1970/Tuesday 14th of May 2024 03:45:55 AM

Dernière modification : 05/10/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46