Normes
IEC 60903:2014 / EN 60903:2003
IEC 61482-1-2: APC Class 2

CGM-4-..-ARC-40

Gants isolants électriques à résistance mécanique Classe 4, taille 12

Utilisation :

- Gants 3 en 1 : Protection éléctrique classe 4, mécanique et thermique 40 cal/cm²
- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.

Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 4 (36 000 V AC, 54 000 V DC).
- Bord coupé
- Matière: latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



Référence	Taille	Longueur (mm)	Protection	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Masse (kg)	Arc		Catégorie
			Classe				ATPV (cal/cm²)	Box test	
CGM-4-12-ARC-40	12	410	12	36 000	54 000	12	40	7kA / 30 cm	RC

UID : | TID : :: 01/01/1970| SID : :: 01/01/1970 | Issued :05/17/2024 04:03:07 pm

Dernière modification : 05/10/2024

www.catuelec.com

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46