Z-VAT-DC / CL-6

Domaine d'application : HTA-BT

Détecteur de tension DC bipolaire 600-2000 V. Pointe Ø8 mm. Pince. Cable 8 m.

Utilisation :

Système permettant de vérifier l'absence de tension sur un réseau alimenté en courant continu de 600 V à 2 000 V :

- Présence de tension indiquée par allumage de 6 diodes électroluminescentes rouges avec émission d'un signal sonore.
- Contrôle du fonctionnement de l'appareil intégré qui valide toutes les fonctions du détecteur :
    1. Mettre en contact le sabot aimanté de la poignée avec le rail et shunter l'ensemble en établissant le contact, entre la poignée aimantée et crochet de contact ;
    2. Appuyer sur le bouton de test : allumage des 6 diodes rouges, déclenchement du signal sonore ;
    3. Relâcher le bouton de test : allumage momentané des 6 diodes vertes.

Caractéristiques :

- Ce système est composé de :
    - Détecteur de tension continue 600-2 000 V DC sonore et lumineux avec embout de type C ;
    - Electrode pointe de contact diamètre 8 mm ;
    - Pince pour contact rail ;
    - Câble de liaison d'une longueur de 8 m.
- Aucun réglage préalable de la tension n'est nécessaire : l'appareil est réglé et contrôlé systématiquement en usine.
- Alimentation : une pile alcaline 9 V, type 6 LR 61.
- Etui souple.

Référence	Tension
	Tension d'utilisation DC
Z-VAT-DC-2000-HS	600-2000 V

ID : UDID : :: 01/01/1970/Monday 21st of April 2025 09:54:50 AM

Dernière modification : 11/19/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46