

MO-694...

Domaine d'application : BT

Douille isolée femelle 1/2" - 12 pans

Utilisation :

- Douille isolée 1 000 V pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristiques :

- Isolation par trempage de PVC orange.
- Carré entraîneur 1/2" (12,7 mm).
- Embout femelle à 12 pans.



| Référence | Poids (kg) |
|-----------|------------|
| MO-69408 | 0.060 |
| MO-69409 | 0.064 |
| MO-69410 | 0.068 |
| MO-69411 | 0.068 |
| MO-69412 | 0.068 |
| MO-69413 | 0.070 |
| MO-69414 | 0.073 |
| MO-69415 | 0.073 |
| MO-69416 | 0.076 |
| MO-69417 | 0.078 |
| MO-69418 | 0.080 |
| MO-69419 | 0.086 |
| MO-69420 | 0.078 |
| MO-69421 | 0.100 |
| MO-69422 | 0.100 |
| MO-69423 | 0.110 |
| MO-69424 | 0.125 |
| MO-69425 | 0.140 |
| MO-69426 | 0.149 |
| MO-69427 | 0.166 |
| MO-69428 | 0.200 |
| MO-69429 | 0.213 |
| MO-69430 | 0.228 |
| MO-69432 | 0.240 |