Sicame Group

Normes
IEC / EN 60900

MO-698M0.

Domaine d'application : BT

Douille isolée mâle 1/4" - Embout 6 pans

Utilisation :

- Douille isolée 1000 V pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation : 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

- Isolation par trempage de PVC orange.
- Carré entraîneur 1/4" (6,35 mm).
- Embout mâle à 6 pans.

Référence	Longueur (mm)	Poids (kg)	Tension		Profil
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	
MO-698M03	50	0.017	1 000 V	1 500 V	3 mm
MO-698M04	50	0.017	1 000 V	1 500 V	4 mm
MO-698M05	50	0.017	1 000 V	1 500 V	5 mm
MO-698M06	50	0.018	1 000 V	1 500 V	6 mm
MO-698M07	50	0.020	1 000 V	1 500 V	7 mm
MO-698M08	50	0.023	1 000 V	1 500 V	8 mm

ID : UDID : :: 01/01/1970/Sunday 20th of April 2025 12:19:36 PM

Dernière modification : 10/13/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group