

**CGM-2..**

Domaine d'application : HTA

Gants isolants avec protection mécanique et Arc-Flash 12 cal/cm<sup>2</sup> CI 2 17 000 VAC


**Utilisation :**

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.
- Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 12 cal/cm<sup>2</sup>. IEC 61482-1-2 APC 2 (box test 7 kA).



**Caractéristiques :**

- Gants isolants électriques de classe 2 (17 000 V AC, 25 500 V DC).
- Bords coupés.
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



Référence	Taille	Longueur (mm)	Protection		Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Arc		Masse (kg)	Catégorie
			Classe				ATPV (cal/cm <sup>2</sup> )	Box test		
CGM-...-800	-	360	-	-	-	-	12	7kA / 30 cm	-	RC
CGM-2-12	12	360	12	-	17 000 V	25 500 V	12	7kA / 30 cm	12	RC