Sicame Group

Normes
IEC / EN 60900

MO-6600.

Pince Universelle Isolée 250 mm.

Utilisation :

- Pince isolée pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristiques :

- Isolation en PVC trempé orange.
- mâchoire dentelée
- Corps d'outil en acier spécial.
- Pince universelle isolée 250 mm.

Capacités de coupe:

- Cuivre 45 daN/mm²: diamètre 5 mm.
- Acier 80 daN/mm²: diamètre 3 mm.
- Acier 140 daN/mm²: diamètre 2,5 mm.
- Acier 200 daN/mm²: diamètre 3 mm.

Référence	Longueur (mm)	Poids (kg)	Tension		Utilisation
			Tension d'utilisati AC	Tension d'utilisati DC	
MO-66005	250	0.560	1 000 V	1 500 V	Capacités de coupe: Cuivre 45 daN/mm²: diamètre 5 mm. Acier 80 daN/mm²: diamètre 3 mm. Acier 140 daN/mm²: diamètre 2,5 mm. Acier 200 daN/mm²: diamètre 3 mm (corde à piano).

ID : UDID : :: 01/01/1970/Monday 21st of April 2025 12:27:37 AM

Dernière modification : 12/26/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group