Normes
IEC 61112
Catégories A, C, H, Z

MP-123...

Domaine d'application : BT

Nappe isolante de 0,36 m x 0,66 m

Utilisation :

- Les nappes isolantes sont utilisées pour isoler, pendant la durée des travaux, des pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées.
- Tension maximum d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristiques :

- Conformément à la norme IEC 61112 classe 0 et aux propriétés spécifiques :
  - Catégorie A : Résistance aux acides.
  - Catégorie C : Résistance à la flexion à très basse température (-40°C).
  - Catégorie H : Résistance à l'huile.
- Matière : polyvinyle renforcé d'un treillis de fibres composites au cœur de la matière.
- Sur la périphérie la nappe est équipée de bandes type "velcro" pour fixation par recouvrement.
- Température d'utilisation comprise entre -40°C et +55°C.

Codet Enedis	Réference	Dimensions		Tension		Épaisseur (mm)	Poids (kg)
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC		
3713282	MP-123	660	360	1 000 V	1 500 V	0,5	0,16

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32