

CE-9-5603-

Perche isolante télescopique réglable

Utilisation :

- Vérification d'absence de tension.
- Pose de mise à la terre.
- Déconnexion/reconnexion.
- Intérieur/extérieur.
- Longueur réglable par système rapide, selon hauteur d'intervention.
- Possibilité d'y adjoindre une rallonge (**Z-RAVZC-200**) pour augmenter la longueur déployée à 7,6 m.



Caractéristiques :

- Matière: tube isolant, sur mousse, en résine époxy renforcée de fibres de verre.
- Base équipée d'un grip de préhension.
- Facilité de maintenance et de remplacement du tube supérieur et des raccords.

Référence	Tension maximale d'utilisation	Longueur			Emboût	Masse (kg)
		Longueur repliée (mm)	Longueur dépliée (mm)	Longueur (mm)		
CE-9-5603-K	355 000 V	2 150	5 600	-	K	3,7
CE-9-5603-C	355 000 V	2 150	5 600	-	C	3,7
CE-9-5603-E	355 000 V	2 150	5 600	-	E	3,7
CE-9-026-SE	70 000 V	-	-	-	E	3,7 kg
CE-9-5603-W	355 000 V	2 150	5 600	-	W	3,7
CE-9-5603	362 000 V	2 150	5 600	-	-	3,7
Z-RAVZC-200	-	-	-	2 000	-	1,9