Normes
IEC 61243-1:2021 NF EN
IEC 61243-1:2021

CC-765-...

Domaine d'application : HTA

Détecteur électronique de tension, série compacte, 10-30 kV, embout C

Utilisation :

- Détecteur électronique de tension pour utilisation intérieure (poste) ou extérieure (ligne aérienne) avec une haute résistance aux chocs, aux vibrations et à la pluie.
- Technologie à "tête capacitive", ultra compact.
- Fonctionne sur une large plage de tension, sur des réseaux de 50 et 60 Hz.

Caractéristiques :

- Boîtier robuste en thermoplastique.
- Présence de tension indiquée par :
  - Diodes électroluminescentes clignotantes rouges ;
  - Signal acoustique nominal puissant (67 dB (A)/1,5 m) ;
  - Vision 360° avec affichage éclairé pour visibilité optimale.
- Electrodes de contact interchangeables.

Composition :

- Fourni avec 1 embout C pour s'adapter sur les perches C (six pans 12 mm).
- Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

Accessoires en option :

- Perches conseillées : série CE-4-21.

Embout	Référence	Fréquence	Tension
			Plage de Tension
C	**CC-765-10/30-C**	50 / 60 Hz	10 - 30 kV

ID : UDID : :: 01/01/1970/Monday 21st of April 2025 04:02:15 PM

Dernière modification : 12/26/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46