Sicame Group

CZ-54... / CZ-55...

Domaine d'application : HTA

Panoplie de sauvetage pour poste - risque électrique, (Français), 25 kV AC

Utilisation :

- Permet une intervention sur des victimes en cas de choc électrique.
- Met immédiatement à la disposition des sauveteurs tout le matériel de sauvetage nécessaire.

Caractérisques :

- Panoplie livrée avec une armoire transparente à fixer dans le poste (fixations murales fournies).

Composition :

- 1 coupe-câble isolé **CZ-60.**
- 1 perche de sauvetage télescopique L déployée 1,5 m **M-952160**.
- 1 détecteur de tension avec antenne de contact flexible et équipé d'un crochet de sauvetage métallique (3 kV - 40 kV) **M-952170**.
- 1 paire de gants isolants classe 3 **CG-3-10-NR** (CZ-54 models), classe 4 **CG-4-10-NR** (CZ-55 models)
- 1 paire de bottes isolantes anti perforation **MV-135-45** (CZ-54 & 55). Surbottes classe 3 **MV-139-L** (CZ-54-FM & 55-FM)
- 1 tabouret isolant.
- 1 affiche "soins aux électrisés" présente sur la porte de l'armoire.

Référence	Description	Dimensions	Tension d'utilisation AC
	Composition	Hauteur (mm)	
CZ-54-E	Panoplie de sauvetage pour poste - risque électrique	84 cm	24 000 V

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group