

**CC-765-...**

Domaine d'application : HTA

Détecteur électronique de tension, série compacte, 3-10 kV, embout UDI

**Utilisation :**

- Détecteur électronique de tension pour utilisation intérieure (poste) ou extérieure (ligne aérienne) avec une haute résistance aux chocs, aux vibrations et à la pluie.
- Technologie à "tête capacitive", ultra compact.
- Fonctionne sur une large plage de tension, sur des réseaux de 50 et 60 Hz.

**Caractéristiques :**

- Boîtier robuste en thermoplastique.
- Présence de tension indiquée par :
  - Diodes électroluminescentes clignotantes rouges ;
  - Signal acoustique nominal puissant (67 dB (A)/1,5 m) ;
  - Vision 360° avec affichage éclairé pour visibilité optimale.
- Electrodes de contact interchangeables.

**Composition :**

- Fourni avec 1 embout UDI pour s'adapter sur les perches U (embout UDI avec dépassement de 55 mm).
- Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

**Accessoires en option :**

- Perches conseillées : série [CE-4-21](#).



| Embout | Référence     | Fréquence  | Tension          |
|--------|---------------|------------|------------------|
|        |               |            | Plage de Tension |
| UDI    | CC-765-3/10-U | 50 / 60 Hz | 3 - 10 kV        |