



Sicame Group



Normes
 Casque/ Helmet : EN 397
 EN 50365 1000 V AC
 1500 V DC Ecran/
 Faceshield : Arc flash GS-
 ET-29 APC 2 ASTM
 F2178 ATPV 14 cal/cm²
 EN 166/EN 170 2C-2
 CATU 1B 3 8 2 2

MO-180-ARC...

Bavette de protection arc flash de remplacement pour le MO-180-ARC-12, APC2 - 12 cal/cm²

Utilisation :

- Solution unique brevetée par CATU permettant de protéger le visage et la tête contre le risque lié à la chaleur d'un arc électrique.

Caractéristiques :

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI) et protection mécanique.
- Protection thermique contre l'arc électrique selon les deux méthodes de test :
 1. APC (Classe de Performance à l'Arc);
 2. ATPV (Valeur de Performance Thermique à l'Arc).
- Écran totalement rétractable à l'intérieur du casque.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clip.
- Taille réglable facilement par molette.



Référence	Description	Arc	
	Composition	ATPV (cal/cm ²)	Box test
MO-180-ARC-12-CC	Bavette de remplacement	12	APC 2