



lormes

EN 397 EN 50365 - 1000 V AC Arc flash GS-ET-29 APC 1 EN 166/EN 170 2.1.2 2 B389KN

MO-185-...

Casque de protection isolant et Arc-Flash avec écran facial intégré, APC 1

Utilisation:

- Protège la tête : protection mécanique et isolation en cas de contact avec des pièces nues sous tension.
- Apporte une protection de la face contre les dangers thermiques de l'arc électrique APC 1.

Caractéristiques:

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI).
- Écran facial de protection Arc-Flash et totalement rétractable à l'intérieur du casque. Hauteur de l'écran 18 cm.
- Écran facial traité anti-rayure et anti-buée.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clips.
- Tour de tête ajustable avec une molette.



Référence	Composition	Dimensions (mm)	Taille	Protection Classe	Tension d'utilisation AC Tension d'utilisation DC	Box test	Couleur	Codet Enedis
MO-185-BL	Casque	340 x 270 x 190	52 - 64 cm	52 - 64 cm	_	APC 1		_
MO-185-B	Casque	340 x 270 x 190	52 - 64 cm	52 - 64 cm	_	APC 1		_
MO-185-J	Casque	340 x 270 x 190	52 - 64 cm	52 - 64 cm	_	APC 1		_
MO-185-R	Casque	340 x 270 x 190	52 - 64 cm	52 - 64 cm		APC 1	-	_
MO-185-BLM	Casque avec mentonnière	340 x 270 x 190	52 - 64 cm	52 - 64 cm	_	APC 1		3718684
M-882677	Écran de rechange	235 x 170 x 177	-	-	_	APC 1		3718691
M-881836	Bandeau frontal matelassé de rechange	_	52 - 64 cm	52 - 64 cm	_	_	_	_
M-882671	Coiffe + Jugulaire de rechange avec mentonnière	_	52 - 64 cm	52 - 64 cm	_	_	_	_

 $\mbox{UID}: |\mbox{TID}: :: 01/01/1970| \mbox{SID}: :: 01/01/1970 \ | \mbox{Issued}: 04/16/2025 \ 07:59:33 \ \mbox{am}$

Dernière modification : 02/12/2025

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222

Téléphone : (33) 01 42 31 46 00

Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group