Normes
Arc flash GS-ET-29 APC
1 EN 166/EN 170 2C-1.2
CATU 1 B 8-1-0 3

MO-284..

Écran arc-flash classe 1, fixation par élastique sur le casque

Ecran de protection contre les arcs électriques de court-circuit, fixation par élastique sur le casque
Conforme à la norme Arc Flash GS-ET-29 : classe 1
Isolant jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC

L'ensemble se monte directement sur le casque
Ecran facial en polycarbonate :
o Protection contre les effets thermiques d'arcs électriques classe 1 (GS-ET-29)
o Protection contre les projections de particules solides : niveau B (résistance à l'impact d'une bille en acier de Ø 6 mm projetée à 120m/s)
o Protection contre les UV d'un arc électrique : degré de protection de niveau 2
o Traité anti-buée et anti-rayures
o Ecran très stable en position relevée grâce aux molettes de réglage
o Durée de vie recommandée : 2 ans pour une utilisation en intérieur ou 1 an en extérieur

Poids : 250 g

RÉFÉRENCES NORMATIVES:
EN 166 (protection mécanique de la face),
EN 170 (classification des filtres UV)
GS-ET-29 (protection arc flash)
Conforme à la norme NF C18-510
Conçu conformément à la norme ANSI Z87.1

Marquage normatif :
COQUE : CATU 166 8 B CE 1883
VISIÈRE : 2C-1.2 CATU1B 8-1-0 3 CE 1883
2 Numéro d'échelon pour filtre UV
C Reconnaissance améliorée des couleurs
1.2 Numéro d'échelon pour filtre UV
CATU Code fabricant
1 Classe optique
B Protection mécanique contre la projection de particules
8 Résistance aux arcs électriques
1 Test de protection arc flash classe 1 réussi conformément à la norme GS-ET-29
0 Visibilité optimale : classe 0 (transmission lumineuse >= 75 %) conformément à la norme GS-ET-29
3 Protection contre les éclaboussures
CE Marquage CE
1883 Numéro d'identification de l'organisme notifié

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Normes
Arc flash GS-ET-29 APC 1 EN 166/EN 170 2C-1.2 CATU 1 B 8-1-0 3

Référence	Arc
	Box test
MO-284	APC 1

www.catuelec.com

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46