Normes
ISO 20345 SB HRO SRC E FO
RTE SERECT ST HTA 70A ind E § 3.4 MAX 1 000 V AC

MV-227-..

Domaine d'application : BT

Chaussures de sécurité à semelle isolante, modèle textile, version haute

Utilisation :

- Chaussures de sécurité, haute, modèle textile, avec semelle isolante 1 000 V AC selon les essais RTE SERECT ST HTA 70A ind E § 3.4.
- Chaussures aérées pour un confort d'utilisation dans un environnement chaud, en intérieur ou sur sol sec.
- Chaussures à semelle isolante spécialement conçues pour les électriciens, l'industrie, la logistique et le transport, l'artisanat.

Caractéristiques :

- Chaussures à tige "quartiers aérés en maille 3D".
- Semelle : PU/Caoutchouc nitrile.
- Renforts avant et arrière en cuir.
- Doublure anti-bactérienne respirante et absorbante.
- Embout de protection sans partie métallique.
- SB : protection de base.
- HRO : Résistance à la chaleur par contact direct.
- SRC (SRA + SRB) : Adhérence, résistance au glissement sur des carreaux de céramiques et sur un sol en acier.
- E : Capacité d'absorption d'énergie du talon.
- FO : Résistance aux hydrocarbures.
- Test unitaire de chaque chaussure avant expédition selon la spécification RTE SERECT N° ST HTA ind E afin de valider la tenue à la tension d'épreuve : 5 kV/1 mn.

Référence	Taille	Tension d'utilisation AC
MV-227-40	40	1 000 V
MV-227-41	41	1 000 V
MV-227-42	42	1 000 V
MV-227-43	43	1 000 V
MV-227-44	44	1 000 V
MV-227-45	45	1 000 V
MV-227-46	46	1 000 V
MV-227-47	47	1 000 V

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46