**Normes**
IEC / EN 60900

# MO-6840..

Domaine d'application : BT

## Tournevis hexagonal de 8 mm x long. 150 mm

### Utilisation :

- Tournevis isolé 1 000 V pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.

### Caractéristiques :

- Manche bi-matières antidérapant à l'ergonomie adapté à un effort de serrage optimal.
- Conforme DIN ISO 2936.
- Embout métallique hexagonal mâle (Allen).
- Repère de la taille d'embout sur le manche.
- Trou traversant au sommet du manche pour accroche antichute.

| Référence | Longueur (mm) | Poids (kg) | Tension | | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tension d'utilisation AC | Tension d'utilisation DC | |
| **MO-68408** | 150 | 0.150 | 1 000 V | 1 500 V | 7 mm |

ID : UDID : :: 01/01/1970/Sunday 20th of April 2025 07:23:16 AM

**Dernière modification :** 12/26/2024



CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46