





## MO-6900.

## Clé à molette isolée ouverture 43 mm

## **Utilisation:**

- Clé réglable isolée pour le travail sous tension sur les circuits qui ne peuvent pas être déconnectés du réseau électrique.
- La clé est peut être utilisés sur des tensions jusqu'à 1000 V AC 1500 V DC, conformément à la norme IEC 60900:2018.
- Les poignées isolées en PVC durci assurent un confort d'utilisation et réduisent la pression exercée sur votre main.

## Caractéristiques:

- Tailles de mâchoires disponibles: 24mm, 28mm, 34mm, 43mm
- Isolation par trempage de PVC orange.
- Tension maximale d'utilisation: 1 000 V AC 1 500 V DC.
- · Ouverture réglable.



	Référence	Longueur (mm)	Poids (kg)	Tension			
				Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Utilisation	Codet Enedis
	MO-69005	390	1,400	1 000 V	1 500 V	Ouverture 43 mm	0783056

D: UDID: :: 01/01/1970/Sunday 20th of April 2025 10:40:00 AM

www.catuelec.com

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222

Téléphone : (33) 01 42 31 46 00

Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Dernière modification: 12/26/2024