Sicame Group

Normes
IEC EN 61010-031

DX-02...

Domaine d'application : BT

Pointes de touche de sécurité IP2X POINTEST, sur douille.

Utilisation :

- Pointes de touche de sécurité pour multimètres et appareils de mesure.

Caractéristiques :

- CAT III 1 000 V.
- Garde-main (pour les pointes de touche).
- Cages de contact élastiques.
- Accès en fond de puits de profondeur 26 mm et compatibles avec les connexions normalisées de Ø 4 mm.
- Fourreau rétractable. Pointe de contact sur cage élastique Ø 4 mm.
- Cordons souples double isolement 1,20 m de long et 1 mm² de section sur embouts coudés Ø 4 mm IP2X.

Composition :

- **DX-02001:** Jeu de 2 pointes de touche noire et rouge, sur douille.
- **DX-02002:** Jeu de 2 pointes de touche noire et rouge. Douille femelle Ø 4 mm. Fourreau rétractable et compatible avec connexions douilles femelles Ø 4 mm. Cordons souples double isolation 1,20 m de long et 1 mm² de section sur embouts coudés Ø 4 mm IP2X.

Référence	Catégorie de Mesure	Tension d'utilisation AC	Description
DX-02001	III 600 V	1 000 V	2 pointes de touche, Noire et Rouge, sur douille

ID : UDID : :: 01/01/1970/Wednesday 30th of April 2025 02:50:55 PM

Dernière modification : 12/26/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group