

**DX-02...**

Domaine d'application : BT

Pointes de touche de sécurité IP2X POINTEST, sur douille.

**Utilisation :**

- Pointes de touche de sécurité pour multimètres et appareils de mesure.

**Caractéristiques :**

- CAT III 1 000 V.
- Garde-main (pour les pointes de touche).
- Cages de contact élastiques.
- Accès en fond de puits de profondeur 26 mm et compatibles avec les connexions normalisées de Ø 4 mm.
- Fourreau rétractable. Pointe de contact sur cage élastique Ø 4 mm.
- Cordons souples double isolement 1,20 m de long et 1 mm<sup>2</sup> de section sur embouts coudés Ø 4 mm IP2X.



**Composition :**

- **DX-02001:** Jeu de 2 pointes de touche noire et rouge, sur douille.
- **DX-02002:** Jeu de 2 pointes de touche noire et rouge. Douille femelle Ø 4 mm. Fourreau rétractable et compatible avec connexions douilles femelles Ø 4 mm. Cordons souples double isolation 1,20 m de long et 1 mm<sup>2</sup> de section sur embouts coudés Ø 4 mm IP2X.

Longueur	Tension	Référence	Description
Catégorie de Mesure	Tension d'utilisation AC		
III 600 V	1 000 V	<b>DX-02001</b>	2 pointes de touche, Noire et Rouge, sur douille