







CM-46..-.

Perche isolante IEC 60855, Ø 39 mm (élément terminal)

Utilisation:

- Elément de base à combiner avec les éléments des séries <u>CM-46..</u> (Base et Intermédiaires).
- Raccordables à l'aide d'un système autobloquant isolé en alliage d'aluminium.
- · Vérification d'absence de tension.
- Pose de mise à la terre.
- · Déconnexion/reconnexion.
- Intérieur/extérieur (sous pluie).

Caractéristiques:

- Matière: tube isolant, sur mousse, en résine époxy renforcée de fibres de verre.
- Equipée d'embout de type "C", "D", "E", "H", "K" ou "T". A préciser en fin de référence.

Référence	Tension maximale d'utilisation	Longueur	Emboût	Masse (kg)	Diamètre des tubes (mm)
		Longueur (mm)			
CM-4615-H	120 000 V	1 640	C - D - E - H - K - T	1,3	39

D : UDID : :: 01/01/1970/Wednesday 23rd of April 2025 12:02:14 AM

Dernière modification : 12/26/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222

Téléphone : (33) 01 42 31 46 00

Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46