Normes
IEC 62193:2003 IEC 60855-1:2016 IEC 61235:1995

CE-4..-.

Perche isolante télescopique L déployée 0,8 m, Umax 36 kV, Embout C

Utilisation :

- Vérification d'absence de tension.
- Pose de mise à la terre.
- Déconnexion/reconnexion.
- Intérieur/extérieur (sous pluie).

Caractéristiques :

- Matière : tube isolant en résine époxy renforcée de fibres de verre.
- Tube terminal sur mousse.
- Verrouillage par bouton poussoir en positions dépliée et repliée.
- Déploiement et repliage facilités par la présence de flèches indicatives sur chaque tube.
- Présence d'un garde-main.

Composition :

- Livrée avec support mural **CI-10-D**.

Référence	Tension maximale d'utilisation	Longueur		Emboût	Masse (kg)	Diamètre des tubes (mm)
		Longueur repliée (mm)	Longueur dépliée (mm)			
CE-4-08-C	36 000 V	600	800	C	0,8	32

ID : UDID : :: 01/01/1970/Monday 21st of April 2025 04:02:18 PM

Dernière modification : 12/26/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46