Normes
IEC / EN 60900

KIT-MO68404DYN/ M-883145-...

Kit tournevis dynamométrique

Application :

- Kit d'outils pour le serrage des vis creuses hexagonales de 4 mm, conçu pour les travaux sous tension.
- Conforme à la norme IEC 60900, il permet de travailler en toute sécurité sous des tensions allant jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC.
- Kit conçu pour le montage des disjoncteurs, compteurs et divers kits utilisés par ENEDIS pour l'équipement des panneaux de contrôle.

Caractéristiques :

- Tension maximale d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.
- Le tournevis est limité en couple à 4Nm.
- La poignée est articulée :
  - En position droite, elle est idéale pour un premier serrage.
  - En position coudée, elle convient au vissage avec un couple de serrage.
- Lorsque le couple de serrage est atteint, le tournevis se désengage et se réenclenche automatiquement.
- Un serrage excessif n'est pas possible après 4Nm.
- Le tournevis peut également être utilisé pour desserrer les vis.

Composition :

- 1 tournevis à couple limité (4 Nm) MO-68404DYN.
- 1 lame hexagonale courte (30mm) pour MO68404DYN.
- 1 lame hexagonale longue (95mm) pour MO68404DYN.
- 1 lame plate de 6,5mm pour MO68404DYN.
- 1 tournevis à lame hexagonale courte de type pouce MO-68404C.
- 1 clé Allen hexagonale de 4mm MO-69904.
- 1 tournevis hexagonal 4mm MO-68404.
- 1 étui de rangement M-87285.

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Tension	
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC
_	_	_	_	_
MO-68404DYN	260 x 70 x 50	0.3	1 000 V	1 500 V
M-883145-LC4	29 x 6	0.015	1 000 V	1 500 V
M-883145-LL4	93 x 6	0.025	1 000 V	1 500 V

ID : UDID : :: 01/01/1970/Sunday 27th of April 2025 09:50:56 AM

Dernière modification : 10/14/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46