Normes
IEC / EN 60900

MO-6870.

Domaine d'application : BT

Clé en croix

Utilisation :

- Clé en croix isolées 1 000 V pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristiques :

- Clé en croix à 4 branches
- Isolation plastique orange
- Embouts métalliques femelles 6 pans

Référence	Longueur (mm)	Poids (kg)	Tension		Profil
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	
MO-68701	150 x 150	0.220	1 000 V	1 500 V	6/8/10/12 mm
MO-68702	150 x 150	0.260	1 000 V	1 500 V	8/10/12/14 mm
MO-68703	150 x 150	0.250	1 000 V	1 500 V	7/9/11/13 mm
MO-68704	150 x 150	0.260	1 000 V	1 500 V	8/10/13/17 mm
MO-68705	150 x 150	0.440	1 000 V	1 500 V	14/17/19/21 mm

ID : UDID : :: 01/01/1970/Sunday 20th of April 2025 12:19:33 PM

Dernière modification : 05/29/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46