



Normes IEC 61482-2 APC 1 & ATPV 12 cal/cm<sup>2</sup> ISO 11612 A B1 C1 F1 ISO 11611 class 1 EN 1149-5 NFPA 70E - ASTM F1959

## AFG-1001-...

Combinaison CAT'ARC de protection arc électrique multirisque APC1 ATPV 12cal/cm<sup>2</sup>

## **Utilisation:**

- Offre une protection multirisque : protection contre les dangers thermiques de l'arc électrique, la chaleur et les flammes, la soudure et antistatique.
- Permet d'éviter le sur accident en enlevant rapidement sa combinaison en cas d'accident grâce au zip antipanique rouge.
- S'adapte aux différentes morphologies : taille élastiquée, longueur d'entrejambe adaptable (77 cm ou 82 cm).

## Caractéristiques:

- Combinaison couvrante pour une meilleure protection (col montant, poignets resserrables).
- Usure limitée avec les renforts aux genoux, à l'entrejambe et en bas du zip.
- Nombreuses fonctionnalités: 1 passant poitrine, 2 poches poitrine, 2 poches italiennes, 2 poches treillis.
- Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche.



Référence	Composition	Taille	APC	ATPV (cal/cm²)	ELIM (cal/cm²)	Couleur
AFG-1001-XS	Combinaison	XS	APC 1	12	8	
AFG-1001-S	Combinaison	S	APC 1	12	8	
AFG-1001-M	Combinaison	М	APC 1	12	8	
AFG-1001-L	Combinaison	L	APC 1	12	8	
AFG-1001-XL	Combinaison	XL	APC 1	12	8	
AFG-1001-2XL	Combinaison	2XL	APC 1	12	8	
AFG-1001-3XL	Combinaison	3XL	APC 1	12	8	
AFG-1001-4XL	Combinaison	4XL	APC 1	12	8	
AFG-1001-5XL	Combinaison	5XL	APC 1	12	8	<b></b>

 $\mathsf{UID}: |\ \mathsf{TID}: ::\ 01/01/1970|\ \mathsf{SID}: ::\ 01/01/1970\ |\ \mathsf{Issued}: 04/13/2025\ 09:15:28\ \mathsf{pm}$ 

Dernière modification : 08/27/2024

Sicame Group

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46