Normes
IEC 61243-1:2021 NF EN
IEC 61243-1:2021

CC-765-...

Domaine d'application : HTA

Détecteur de tension 15-45 kV embout K

Utilisation :

- Vérificateur d'absence de tension pour utilisation intérieure ou extérieure . Série compacte.
- Tension maximale d'utilisation: 45 kV.

Caractéristiques :

- Haute tenue à l'environnement (chocs, vibrations, humidité).
- Boîtier robuste en thermoplastique.
- Electrodes de contact interchangeables.
- Indications visuelles sur 360°.
- Indications sonores : > 67 dB (A) / 1,5 m.

Composition :

- Fourni avec 1 embout K pour s'adapter sur les perches K (universel cranté).
- Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

Accessoires en option :

- Perches conseillées : série CE-4-21.

Embout	Référence	Fréquence	Tension
			Plage de Tension
K	**CC-765-15/45-K**	50 / 60 Hz	15 - 45 kV

ID : UDID : :: 01/01/1970/Monday 21st of April 2025 04:02:17 PM

Dernière modification : 12/26/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46