

MS-917-..

Domaine d'application : BT

Détecteur de tension DETEX pour la VAT. LED

Utilisation :

- Contrôle des niveaux de tension de 12 à 690 V AC, 750 V DC.
- Contrôle de continuité sonore et lumineux d'un circuit hors tension (selon modèle).
- Repérage unipolaire de phase.
- Recherche des polarités d'un circuit en courant continu.
- Utilisation intérieure et extérieure.

Caractéristiques :

- Equipé de pointes de touche Ø 2 mm L: 19 mm.
- Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (> 50 V).
- Degré de protection : IP65/IK06.
- Bouton permettant la vérification du bon fonctionnement et la fonction de continuité.
- Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipse.
- Affichage à LED.

Accessoires en option :

- Étui de transport avec passe ceinture. Réf. [M-87285](#).
- Accroche tableau. Réf. M-952325.



| Référence | Fréquence | Tension d'utilisation AC | Tension | Test de Continuité |
|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | Tension d'utilisation DC | |
| MS-917-L | 50/60 Hz | 12-690 V | 12-750 V | ≤ 200 Ω |