





CC-16.-K

Domaine d'application : HTA

Détecteur de tension pour bornes capacitives de connecteurs séparables 10-30 kV

Utilisation:

- Détecteur de tension unipolaire pour bornes embrochables avec diviseurs capacitifs.
- Tension maximale d'utilisation réseau phase/phase : 30 kV.

Caractéristiques:

- Plage de tension : 10 à 30 kV.Seuil de détection : 300 V.
- · Embout K.
- La forme de l'électrode de contact permet d'ôter le capuchon du connecteur séparable.
- Signalisation :
 - 1 LED rouge (présence tension) ;
 - 1 LED verte (état de veille) ;
 - Signal sonore cadencé.
- Contrôle de fonctionnement par pression sur le bouton TEST :
 - · Allumage en clignotant des LEDS rouges ;
 - Déclenchement du signal sonore cadencé.
- Fixation sur perche isolante par embout universel cranté type "K".

Composition:

· Livré en étui rigide.

Accessoires en option :

Perche isolante : <u>CC-45-K</u>.
Étui perche : <u>CM-1-10</u>.







Embout	Référence	Fréquence	Tension d'utilisation AC	Tension
				Plage de Tension
K	CC-161-K	50 / 60 Hz	10 - 30 kV	10 - 30 kV

Sicame Group