

CGM-...-800

Domaine d'application : HTA

Gants longs isolants électriques à résistance mécanique

Utilisation :

- Gants longs isolants pour les applications nécessitant une protection du bras.
- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile. Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant : latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.

Caractéristiques :

- CGM-0-09-80 : gants longs isolants électriques de classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC). Longueur : 750 mm. Forme droite..
- CGM-2-XX-800C : gants longs isolants électriques de classe 2 (17 000 V AC, 25 500 V DC). Longueur : 800 mm. Forme cloche.
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur : orange, intérieur : naturel).
- Bord coupé.
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.



Référence	Taille	Longueur (mm)	Protection		Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Masse (kg)	Arc		Catégorie	Codet Enedis
			Classe					ATPV (cal/cm ²)	Box test		
CGM-2-09-80C-NFC-E	9	800	9		17 000 V	25 500 V	9	12	7kA / 30 cm	RC	3714893
CGM-2-10-80C-NFC-E	10	800	10		17 000 V	25 500 V	10	12	7kA / 30 cm	RC	3714894