

CGM-4-...-ARC-40

Gants isolants avec protection mécanique longueur : 410 mm

Utilisation :

- Gants 3 en 1 : Protection électrique classe 4, mécanique et thermique 40 cal/cm²
- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.



Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 4 (36 000 V AC, 54 000 V DC).
- Bord coupé
- Matière: latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



Référence	Taille	Longueur (mm)	Protection		Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Masse (kg)	Arc		Catégorie
			Classe					ATPV (cal/cm ²)	Box test	
CGM-4-09-ARC-40	9	410	9		36 000	54 000	9	40	7kA / 30 cm	RC
CGM-4-10-ARC-40	10	410	10		36 000	54 000	10	40	7kA / 30 cm	RC
CGM-4-11-ARC-40	11	410	11		36 000	54 000	11	40	7kA / 30 cm	RC
CGM-4-12-ARC-40	12	410	12		36 000	54 000	12	40	7kA / 30 cm	RC