

AL-230-...

Cadenas de condamnation, anse laiton Ø 6 mm

Utilisation :

- Pour la condamnation d'organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afin d'en interdire la manoeuvre.

Caractéristiques :

- Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à définir (00).
- Marquage sur les deux faces :
 1. Sur une face : texte en français et symbole normalisé.
 2. Sur l'autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l'utilisateur.
- Cadenas livré avec 2 clés.



Compléter la référence avec le numéro de clé choisi.

Exemple : AL-230-111 pour le cadenas rouge avec l'anse H 50 mm et la clé identique n°111.

Référence	Description		Diamètre	Caractéristique	
	Couleur	N° de clé		Hauteur (mm)	Poids (kg)
AL-230-...	■	Z / 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 / 00	6	50	0,205
AL-230-J-...	■	00	6	50	0,205
AL-230-V-...	■	00	6	50	0,205
AL-230-B-...	□	111/ 00	6	50	0,205
AL-230-B-...	□	111/ 00	6	50	0,205
AL-230-OR-...	■	00	6	50	0,205
AL-230-S-...	■	Z / 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 / 00	6	70	0,215
AL-230-S-BL-...	■	00	6	70	0,215
AL-230-S-J-...	■	00	6	70	0,215
AL-230-S-V-...	■	00	6	70	0,215
AL-230-S-B-...	□	00	6	70	0,215
AL-230-S-OR-...	■	111 / 00	6	70	0,215