

MV-232/1-..

Domaine d'application : HTA

Chaussures TST HTA pour protection de tension de pas

Utilisation :

- Chaussures TST HTA pour protection de tension de pas.
- Tension réseau HTA : 20 kV (tension de pas 6 kV).
- Idéale pour les travaux en hauteur (échelle, pylone).

Caractéristiques :

- Conforme à la spécification RTE SERECT: ST HTA 70A ind.E.
- Semelle anti perforation textile résistant jusqu'à 1430 N.
- Semelle PU/ nitrile résistant jusqu' à 300°C.
- SB : Exigences fondamentales
- P : Semelle anti perforation.
- HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct.
- WRU : tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau.
- SRC : Semelle anti glisse (SRA + SRB) et résistante aux hydrocarbures.
- E : Absorption du choc dans la zone du talon.
- FO : Semelle résistante aux hydrocarbures.
- Semelle intérieure : amovible + antibactérien.
- Embout de sécurité résistant jusqu'à 240 J.
- Cuir pleine fleur lisse. Doublure Thinsulate respirante avec une très bonne isolation thermique (séchage rapide).



Témoins d'usure



Référence	Dimensions		Longueur (mm)
	Taille	Hauteur (mm)	
MV-232/1-38	38	240	370
MV-232/1-39	39	240	370
MV-232/1-40	40	240	370
MV-232/1-41	41	240	370
MV-232/1-42	42	240	370
MV-232/1-43	43	240	370
MV-232/1-44	44	240	370
MV-232/1-45	45	240	370
MV-232/1-46	46	240	370
MV-232/1-47	47	240	370