

CC-265-...

Domaine d'application : HTB

Détecteur de tension 120-245 kV, électrode crochet de diamètre 200 mm

Utilisation :

- Détecteur électronique de vérification d'absence de tension pour utilisation extérieure avec une haute résistance aux chocs, aux vibrations et à la pluie.
- Technologie à "tête capacitive", ultra compact.
- Tension d'utilisation: 120 à 245 kV selon la norme IEC 61243-1. Seuil précis et stable.

Caractéristiques :

- Conception boîtier/circuit électronique avec démontage rapide pour remplacement facile de la pile.
- Double signalisation avec présence de tension indiquée en même temps par :
 - Diodes électroluminescentes clignotantes rouge vives (visibles à plus de 50 mètres même en éclairage direct) ;
 - Signal acoustique nominal puissant (67 dB (A)/ 1,5 m) ;
 - Vision 360° avec affichage éclairé pour visibilité optimale.
- Electrodes de contact interchangeables.

Composition :

- Fournis avec 3 embouts pour s'adapter sur les perches :
 - W : hexagonal 20 mm sur plat ;
 - C : hexagonal 12 mm sur plat ;
 - K : universel.
- Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

Accessoires en option :

- Electrode de contact type crochet diam. 60 mm.
Référence : CC-ANT60
- Electrode de contact type crochet diam. 120 mm.
Référence : CC-ANT120



- Electrode de contact type crochet diam. 200 mm.
Référence : CC-ANT200
- Perches isolantes conseillées : [CM-46](#), [CE-430](#), [CE-9](#)



| Référence | Plage de Tension | Fréquence | Masse (kg) |
|----------------|------------------|------------|------------|
| CC-265-120/245 | 120 - 245 kV | 50 / 60 Hz | 1,2 |