

Perche isolante IEC 60855, Ø 39 mm (élément terminal)

Utilisation :

- Élément de base à combiner avec les éléments des séries **CM-46..** (Base et Intermédiaires).
- Raccordables à l'aide d'un système autobloquant isolé en alliage d'aluminium.
- Vérification d'absence de tension.
- Pose de mise à la terre.
- Déconnexion/reconnexion.
- Intérieur/extérieur (sous pluie).

Caractéristiques :

- Matière: tube isolant, sur mousse, en résine époxy renforcée de fibres de verre.
- Equipée d'embout de type "C", "D", "E", "H", "K" ou "T". A préciser en fin de référence.



Référence	Tension maximale d'utilisation	Longueur	Embout	Masse (kg)	Diamètre des tubes (mm)
		Longueur (mm)			
CM-4615-D	120 000 V	1 640	C - D - E - H - K - T	1,3	39
CM-4615-E	120 000 V	1 640	C - D - E - H - K - T	1,3	39
CM-4615-H	120 000 V	1 640	C - D - E - H - K - T	1,3	39
CM-4615-K	120 000 V	1 640	C - D - E - H - K - T	1,3	39
CM-4615-T	120 000 V	1 640	C - D - E - H - K - T	1,3	39
CM-4615-C	120 000 V	1 640	C	1,3	39