

CC-765-...

Network Type : MV

Detector de tensión (AT), serie compacta

Utilización:

- Detector de tensión electrónico para uso interior o exterior con alta resistencia a choques y lluvia.
- Tecnología «cabezal capacitivo», ultra compacto.
- Amplio rango de tensión: frecuencia trabajo de 50 y 60 Hz.

Características:

- Carcasa robusta en termoplástico.
- Señalización de presencia de tensión por:
 - Diodo electroluminiscente intermitente en rojo.
 - Fuerte señal acústica nominal (67 dB (A) / 1,5 m).
 - Visión 360° con monitor iluminado para optima visibilidad.
- Electrodo de contacto intercambiables.

Composición:

- Provisto con 1 cabezal conector para pértigas a escoger:
 - C: hexagonal 12 mm.
 - K universal.
- Estuche antichoque con asa incluido.

Accesorios adicionales:

- Pértigas recomendadas: serie [CE-4-21](#).



Referencia	Descripción	Rango de voltaje	Frecuencia	Peso (kg)
	Equipamiento			
CC-765-2/72-C	C	2 - 7,2 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-2/72-K	K	2 - 7,2 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-3/10-C	C	3 - 10 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-3/10-K	K	3 - 10 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-3/10-U	UDI	3 - 10 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-55/20-C	C	5,5 - 20 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-55/20-K	K	5,5 - 20 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-55/20-U	UDI	5,5 - 20 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-10/30-C	C	10 - 30 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-10/30-K	K	10 - 30 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-10/30-U	UDI	10 - 30 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-10/36-C	C	10 - 36 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-10/36-K	K	10 - 36 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-10/36-U	UDI	10 - 36 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-15/45-C	C	15 - 45 kV	50 / 60 Hz	0,600

Referencia	Descripción Equipamiento	Rango de voltaje	Frecuencia	Peso (kg)
CC-765-15/45-K	K	15 - 45 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-30/66-K	K	30 - 66 kV	50 / 60 Hz	0,600
CC-765-25-C	C	25 kV	50 / 60 Hz	0,450
CC-765-03-10-M-3	-	3 - 10 kV	50 / 60 Hz	0,600