

MP-... 4_60


Alfombra aislante - clase 4, anchura 0,60 m.

Utilización:

- Alfombra aislante para trabajos con o sin tensión.
- Recubrimiento del suelo para la protección de los trabajadores en entornos eléctricos.
- Protege al operario del potencial de «tierra».

Características:

- Alfombra aislante en conformidad con la norma IEC 61111 : 2009 y propiedades específicas de la categoría «C» (Capacidad plegable en temperaturas extremas de -40°C).
- Conforme RoHS2 y REACH (libre de SEP/SVHC).
- Material: elastómero sin halógenos.
- Control unitario de producción.
- Código de barras (Datamatrix) de marcado para acceso directo a la guía de usuario y ficha técnica.
- Temperatura de almacenamiento: +10°C a +21°C.
- Temperatura de uso: -40°C a +55°C.



Referencia	Clase	Voltaje		Dimensiones			Peso (kg)
		Tensión de funcionamiento AC	Tensión de funcionamiento DC	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Cosquillas (mm)	
MP-120/05-0	4	36 000 V	54 000 V	1 200	600	5	5,4
MP-60/05-1	4	36 000 V	54 000 V	1 000	600	5	4,5
MP-60/05-10	4	36 000 V	54 000 V	10 000	600	5	45
MP-60/05-5	4	36 000 V	54 000 V	5 000	600	5	22