

## MP-635/..-D

### Funda protectora aislante tipo capuchón

#### Utilización:

- Funda protectora tipo capuchón destinada a proteger las extremidades desnudas de cables BT.
- Permite proteger los conectores con tensión en BT:
- Para todo tipo de instalaciones (interiores, aéreas y subterráneas).
- Para la utilización en vehículos y motores eléctricos e híbridos.

#### Características:

- En conformidad con la normativa NF C 18-425.
- Tensión máxima de utilización: 1 000 V CA - 1 500 V CD.
- Material: plástico semirrígido naranja.
- Ranura para introducir y mantener un cable o un conector.
- Cantidad de embalaje estándar: 5 capuchones.



Referencia	Longitud (mm)	Utilice
MP-635/10-D	75	For cables with external diameter of 5 to 9 mm or cross-section of 6 to 25 mm <sup>2</sup> .
MP-635/15-D	100	For cables with external diameter of 7 to 13 mm or cross-section of 10 to 50 mm <sup>2</sup> .
MP-635/20-D	100	For cables with external diameter of 9 to 16 mm or cross-section of 25 to 95 mm <sup>2</sup> .
MP-635/25-D	100	For cables with external diameter of 12 to 20 mm or cross-section of 50 to 150 mm <sup>2</sup> .
MP-635/30-D	120	For cables with external diameter of 14 to 25 mm or cross-section of 70 to 240 mm <sup>2</sup> .
MP-635/40-D	135	For cables with external diameter of 16 to 30 mm or cross-section of 30 to 300 mm <sup>2</sup> .
MP-635/50-D	155	For cables with external diameter of 20 to 40 mm or cross-section of 150 to 600 mm <sup>2</sup> .
MP-635/60-D	180	For cables with external diameter of 25 to 50 mm or cross-section of 240 to 1000 mm <sup>2</sup> .