Estándar
IEC 61112
Catégories A, Z

MP-220..

Tipo de red : LV

Manta aislante en elastómero naranja - 1 x 1 m

Utilización:

- Los cobertores aislantes tipo manta son utilizados para proteger al trabajador mediante el aislamiento de piezas conductivas desnudas o insuficientemente aisladas.
- Para trabajos en tensión.
  Tensión de funcionamiento: 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Características:

- Conforme a la norma IEC 61112 Clase 0 y a las propiedades específicas:
  - Categoría A: Resistencia a los ácidos;
  - Categoría Z: Resistencia al ozono.
- Temperatura de funcionamiento : -25°C a +55°C.
- Material elastomérico naranja.
- Gran resistencia a la perforación.

Referencia	Dimensiones		Voltaje		Cosquillas (mm)	Peso (kg)
	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Tensión de funcionamiento AC	Tensión de funcionamiento DC		
MP-220	1 000	1 000	1 000 V	1 500 V	1.2	1.5

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32