Sicame Group

Standards
IEC 61243-3:2014 / NF EN 61243-3:2015 / NF C18-510 / EN 50110-1 / IEC 61010-1 / IEC 61010-031 / GS38 (2015)

MS-917-..

Detector de tensión DETEX - LED

Utilización:

- Adaptados para su utilización tanto en interiores como en exteriores.
- Permitien efectuar la Verificación de Ausencia de Tensión (VAT) además de:
  - El control de los niveles de tensión alterna y continua,
  - El control de continuidad acústica y luminosa de un circuito sin tensión,
  - La identificación unipolar de la fase,
  - La búsqueda de polaridades de un circuito de corriente continua.
- Los dispositivos DETEX NG MS-917-L, MS-917-PG han sido diseñados conforme las normas EN 61243-3 y en respuesta a las exigencias de la norma europea EN 50110.

Características:

- Equipados con puntas de prueba IP2X.
- Máxima seguridad: diodo indicador de presencia de tensión peligrosa (> 50 V).
- Grado de protección: IP65 / IK06.
- Sistema integrado de autocomprobación de buen funcionamiento.
- El modelo MS-917-PG incluye 8 niveles de tensión:
  - Corriente alterna; 12, 24, 50, 127, 230, 400, 600, 900 Vca.
  - Corriente continua: 12, 24, 50, 127, 230, 400, 700, 1.000 Vcc.
- El modelo MS-917-L incorpora puntas de prueba de 2 mm de diámetro y 7 niveles de tensión:
  - Corriente alterna: 12, 24, 50, 127, 230, 400, 690 Vca.
  - Corriente continua: 12, 24, 50, 127, 230, 400, 750 Vcc.

Composición:

- MS-917-PG y MS-917-ET: incluyen estuche de transporte dúctil y pasa cinturón Ref. M-87285.

Accesorios adicionales:

- 2 adaptadores a fijar en las puntas de contacto IP2X tipo PG para Ø 4 mm. Ref. DX-04.
- Estuche de transporte con pasa cinturón. Ref. M-87285.
- Antenas de contacto para DETX NG MS-917, MS-918 y MS-920. Ref. M-8013.
- Antenas de contacto para DETX NG MS-917, MS-918 y MS-920. Ref

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP