

## CX-..1

Network Type : LV

Puntas de contacto de seguridad IP2X Pintest™ para detectores de tensión

### Utilización:

- Puntas de contacto con funda retráctil y compatibles con los casquillos hembra de Ø 4 mm.

### Características:

- Punta de contacto IP2X: cajas de contacto elásticas con guardamanos.
- Acceso a fondo de profundidad 26 mm y compatible con las conexiones normalizadas de Ø 4 mm.
- Cables dúctiles con doble aislamiento 1,20 de longitud y 1 mm<sup>2</sup> de sección.

### Composición:

- **CX-34211**: Color: marrón. Conector recto Ø 4 mm hembra.
- **CX-35811**: Color: verde. Conector recto Ø 4 mm hembra.
- **CX-45211**: Color: marrón. Conector acodado Ø 4 mm hembra.
- **CX-45511**: Color: negro. Conector acodado Ø 4 mm hembra.
- **CX-45411**: Color: amarillo. Conector acodado Ø 4 mm hembra.



Referencia	Dimensions		Peso (kg)	Voltajes de uso	
	Longitud (mm)			Tensión de funcionamiento AC	
CX-34211	180		0,1	1 000 V	
CX-35811	180		0,1	1 000 V	
CX-45211	180		0,1	1 000 V	
CX-45511	180		0,1	1 000 V	
CX-45411	180		0,1	1 000 V	