



### Estándar

Casque/ Helmet : EN 397  
 EN 50365 1000 V AC  
 1500 V DC Ecran/  
 Faceshield : Arc flash GS-  
 ET-29 APC 2 Arc flash  
 GS-ET-29 APC 2 ASTM  
 F2178 ATPV 14 cal/cm<sup>2</sup>  
 EN 166/EN 170 2C-2  
 CATU 1B 3 8 2 2

## MO-180-ARC-..

Casco Arc-Flash con pantalla facial integrada y protector de cuello

### Utilización:

- Solución única patentada por CATU que permite una protección total ocular, facial y de la cabeza contra riesgos de arcos eléctricos.

### Características:

- Aislamiento hasta 20 kV (ANSI) y protección mecánica.
- Pantalla facial de protección Arc-Flash testada en APC y ATPV.
- Pantalla totalmente retráctil en el interior del casco.
- Correa de ajuste con 4 puntos de fijación para mayor comodidad y cierre fácil con clip.
- Talla fácilmente ajustable.



Referencia	Descripción	Talla	Protección	Peso (kg)	Arco	
	Composición		VLT		APTV (cal/cm <sup>2</sup> )	Box test
MO-180-ARC12	Casque	52 - 64 cm	> 60%	0,81	12	APC 2