

MV-137-..

Botas aislantes - clase 2, talla 39

Utilización:

- Botas aislantes eléctricas para trabajar con total seguridad en aplicaciones hasta 17 kV, testadas a 20 kV.
- Ofrecen una alta protección contra descargas eléctricas; son capaces de resistir hasta 35 kV en la suela (3 minutos) y 20 kV en todo el cuerpo de la bota durante 8 horas.
- Ofrece protección contra la tensión de paso.
- Confort mejorado: lengüeta de extracción para retirar sin manos, altura ajustable, forro en poliéster no absorbente lavable.

Características:

- En conformidad con EN 50321-1:2018, clase 2 (17 000 V AC).
- En conformidad con ASTM (20 kV) y ATSM 2413.
- Protección contra el arco eléctrico ATPV 40 cal/cm² según ASTM F2621:2019.
- Color: amarillo de alta visibilidad.
- Corriente de fuga inferior a 5 mA a 5 kV y menos de 18 mA a 20 kV.
- Suela de goma vulcanizada antideslizante (SRC) en conformidad con SATRA TM144 y EN13287.
- Suela resistente al calor (300°C por 60 s.)
- Suela resistente al aceite y al combustible.
- Punta reforzada de acero bañada en epoxi, protección hasta 200 J.
- Talón absorbedor de energía en conformidad con EN 345 SBE y EN ISO 20345 SBE.
- 100% resistente al agua.
- Plantilla interior extraíble y lavable.





Estándar
 EN 50321/ ASTM
 F2413-05/ ASTM
 F1117-93/ CSA Z195-02/
 SATRA TM144 et EN
 13287/ EN ISO 20345/
 EN ISO 20345.
 ST HTA 70 B (RTE
 SERECT)



Referencia	Talla	Clase	Tensión		APT _V (cal/cm ²)	Categoría
			Tensión de funcionamiento AC	Tensión de funcionamiento DC		
MV-137-39	38-39	2	17 000 V	25 500 V	40	SRC