Estándar
Casque/ Helmet : EN 397
EN 50365 1000 V AC
1500 V DC Ecran/
Faceshield : Arc flash GS-
ET-29 APC 2 ASTM
F2178 ATPV 14 cal/cm²
EN 166/EN 170 2C-2
CATU 1B 3 8 2 2

MO-180-ARC-..

Casco Arc-Flash con pantalla facial integrada y protector de cuello, APC 2 ATPV

Utilización:

- Solución única patentada por CATU que permite una protección total ocular, facial y de la cabeza contra riesgos de arcos eléctricos.

Características:

- Aislamiento hasta 20 kV (ANSI) y protección mecánica.
- Pantalla facial de protección Arc-Flash testada en APC y ATPV.
- Pantalla totalmente retráctil en el interior del casco.
- Correa de ajuste con 4 puntos de fijación para mayor comodidad y cierre fácil con clip.
- Talla fácilmente ajustable.

Referencia	Descripción	Talla	Protección	Arco		Peso (kg)
	Composición		VLT	APTV (cal/cm2)	Box test	
MO-180-ARC-12-CC	Bavette de remplacement	_	_	12	APC 2	_
MO-180-ARC-12-VI	Écran de remplacement	_	_	12	APC 2	_
MO-180-ARC-12-VI-CC	Écran + bavette de remplacement	_	_	12	APC 2	_
MO-180-ARC12	Casque	52 - 64 cm	> 60%	12	APC 2	0,81
M-881836	Bandeau frontal matelassé de rechange	_	_	_	_	_
M-882671	Coiffe + Jugulaire de rechange avec mentonnière	_	_	_	_	_

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32