

## KIT-..

Kit de intervención para estaciones transformadoras.

### Utilización:

- Permite el cumplimiento de las normas en vigor:
1. **NF C13-100:** Postes alimentados por una red de distribución pública AT (hasta 33 kV).
  2. **NF C13-200:** Instalaciones eléctricas de alta tensión para generación de energía; sectores industriales, terciarios y agrícolas.

### Características:

- **KIT-01:** Para postes de 20 kV con banqueta aislante. A completar con un detector de la serie [CL-465](#).
- **KIT-10:** Para postes de 20 kV con alfombra aislante. A completar con un detector de la serie [CL-465](#).
- **KIT-02:** Para postes de 26 kV con banqueta aislante. A completar con un detector de la serie [CL-465](#).

### Composición:

- Guantes aislantes [CG-\\*-10-NR](#).
- Caja mural para guantes aislantes [CG-35/2](#).
- Guarda-fusibles [CI-23](#).
- Pértiga de salvamento 45 kV [CS-45](#) con soporte mural incluido [CI-06-D](#).
- Banqueta aislante [CT-7-\\*/1](#) o alfombra aislante (clase 3) [MP-42/16](#) con tubo de almacenamiento [MP-20](#) según el kit seleccionado.



Referencia

KIT-10