

CN-7-...

Detector de tensión sin contacto

Utilización:

- Detector de tensión sin contacto.
- Rango de tensión: 3 kV a 765 kV.
- Distancias aproximadas de detección (puede variar según el ambiente): 150 mm mini (11 kV) a 700 mm mini (66 kV).
- Ultra compacto, sin contacto, garantizando una seguridad óptima para el operador.
- Uso en interior o exterior.

Características:

- Rango de tensión nominal: 3 kV - 765 kV (8 modelos diferentes).
- Indicación luminosa de 360°.
- Sistema de autocomprobación de funcionamiento integrado.
- Umbral de funcionamiento preciso y estable.
- Sensibilidad reducida a tensiones inducidas y campos de interferencia.
- Temperatura de utilización: clase N (-25°C a +55°C).
- Alimentación: 1 batería estándar 9 V **6LR61**.
- Frecuencia de red: 50 y 60 Hz.
- Alta resistencia ambiental (impactos, vibraciones, humedad) gracias a su estructura en termoplástico.

Composición:

- Incluye un estuche rígido para almacenaje.



Referencia	Rango de voltaje	Frecuencia	Peso (kg)
CN-7-003-012-K	3 kV - 12 kV	50-60 Hz	0,3
CN-7-005-036-K	5 kV - 36 kV	50-60 Hz	0,3
CN-7-010-036-K	10 kV - 36 kV	50-60 Hz	0,3
CN-7-011-066-K	11 kV - 66 kV	50-60 Hz	0,3
CN-7-066-410-K	66 kV - 410 kV	50-60 Hz	0,3
CN-7-220-500-K	220 kV - 500 kV	50-60 Hz	0,3
CN-7-315-765-K	315 kV - 765 kV	50-60 Hz	0,3