Sicame Group

Normes
IEC 61326-1 IEC 61243-1 (design based on selected chapters)

CN-7-...

Détecteur de tension sans contact 315 à 765 kV

Utilisation :

- Détecteur de tension sans contact. Gamme plage de tension : 315 à 765 kV.
- Distances approximatives de détection (peut varier avec l'environnement) : 150 mm mini (11 kV) à 700 mm mini (66 kV).
- Ultra-compact, appareil sans contact permettant une utilisation en toute sécurité par l'opérateur (utilisation interne et externe).

Caractéristiques :

- Plages de tension nominale : 315 à 765 kV.
- Indication lumineuse 360°.
- Fonction autotest.
- Seuil de fonctionnement précis et stable.
- Sensibilité réduite aux tensions induites et aux champs d'interférence.
- Temperature d'utilisation : classe N (-25°C à +55°C).
- Batterie : 1 standard 9 V batterie 6LR61.
- Fréquence du réseau: 50 à 60 Hz.
- Résistance environnementale élevée (chocs, vibrations, humidité) grâce à un boîtier thermoplastique robuste.
- Ne répond pas aux exigences de la NF C18-510.

Composition :

- Livré dans un étui rigide.

Accessoires en option :

- Perches conseillées : série CE-4-21, CE-5, CE-9

Référence	Fréquence	Tension
		Plage de Tension
CN-7-315-765-K	50-60 Hz	315 kV - 765 kV

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group