

## PP-4-38-...

Candado de seguridad aislante con llave de retención H 38 mm Ø 4 mm

### Utilización :

- Para bloquear los dispositivo separador (por ejemplo, disyuntores) para impedir su funcionamiento.
- Candado ligero con cuerpo de poliamida resistente a los golpes: fácil de transportar.
- Candado con grillete aislante para uso en baja tensión 1000 V AC - 1500 V DC: probado y validado según la prueba eléctrica IEC 60900 (2012) §5.5.3. a 5 000 V.
- Cierre más seguro: imposible dejar caer la llave cuando el grillete está abierto, la llave permanece atrapada.

### Características :

- Disponible con números de llave idénticos (N°A1 a A8) o aleatorios (Z).
- Marcado en ambas caras:
  1. En una cara: símbolo estándar.
  2. En la otra cara: zona para marcar el nombre del usuario y los datos de contacto.
- Candado suministrado con 2 llaves.

\*Completo con el número de llave elegido.



Referencia	Descripción		Diámetro
	Color	Número llave	Grillete
PP-4-38-BK-A1	■	A1	4
PP-4-38-BK-A2	■	A2	4
PP-4-38-BK-A3	■	A3	4
PP-4-38-BK-A4	■	A4	4
PP-4-38-BK-A5	■	A5	4
PP-4-38-BK-A6	■	A6	4
PP-4-38-BK-Z	■	Z	4